

HSMD

Dubbele hangsteun



Hangsteunprofiel: MP41.41 dubbel
Gelaste kopplaat: 135x135 mm

Max. Belasting: 3500 daN
Dikte kopplaat: 5 mm

| | |
|--------------|-------------------------|
| Stand. Uitv. | Elektrolytisch verzinkt |
| Mat. Opt. | Hot-Dip |
| Mat. Opt. PE | Poedercoating |

| HD | Artikel | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Stock | Eenh. |
|----|----------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|-------|
| HD | HSMD200 | 200 | | | | 1,600 | 15 | X | STK |
| HD | HSMD300 | 300 | | | | 2,150 | 1 | X | STK |
| HD | HSMD400 | 400 | | | | 2,650 | 1 | X | STK |
| HD | HSMD500 | 500 | | | | 3,300 | 1 | X | STK |
| HD | HSMD600 | 600 | | | | 3,900 | 1 | X | STK |

Voor enkel- en dubbelzijdige ophanging van consoles.
Glijmoer PNP10 en drukbout B10.30 toepassen.
Beschermdop in gele PVC: DOP41.82

