

LOMEGA150
Console / hangsteun



Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Eenh.
LOMEGA150.100	SZ	145	145			0,300	12	STK
LOMEGA150.150	SZ	145	195			0,320	12	STK
LOMEGA150.200	SZ	145	245			0,340	12	STK
LOMEGA150.250	SZ	145	295			0,450	12	STK
LOMEGA150.300	SZ	145	345			0,490	12	STK
LOMEGA150.400	SZ	145	445			0,540	6	STK
HDLOMEGA150.100	HD	145	145			0,300	12	STK
HDLOMEGA150.150	HD	145	195			0,320	12	STK
HDLOMEGA150.200	HD	145	245			0,340	12	STK
HDLOMEGA150.250	HD	145	295			0,450	12	STK
HDLOMEGA150.300	HD	145	345			0,490	12	STK
HDLOMEGA150.400	HD	145	445			0,540	6	STK

Te bevestigen met:



Bout (DIN 933)
B



Vlakke sluitring (DIN 9021)
CRO



Moer (DIN 934)
M

Te bestellen per volle verpakking.
Uiteinden opgehouden door draadstang TIM.
Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.
Bij bestelling van ophangbeugel telkens 100 mm bij de breedte van de kabelbaan bijtellen. Vb. bij KBS 300 mm: LOMEGA150.400 gebruiken.

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir
- HD =

