


I6KLM100.3

Kabelladder hoogte 100



Kabelladder grote draagwijdte
 Voor overspanningen tot 8 meter
 Geperforeerde C-sporten 41 x 21

Nuttige binnenhoogte: 102 mm
 Sportafstand: 250 mm
 Op aanvraag: Lengte 3000 mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
I6KLM100.150.3	100	150		3000	5,135	3	M
I6KLM100.200.3	100	200		3000	5,263	3	M
I6KLM100.300.3	100	300		3000	5,519	3	M
I6KLM100.400.3	100	400		3000	5,775	3	M
I6KLM100.450.3	100	450		3000	5,903	3	M
I6KLM100.500.3	100	500		3000	6,031	3	M
I6KLM100.600.3	100	600		3000	6,287	3	M
I6KLM100.750.3	100	750		3000	6,671	3	M
I6KLM100.800.3	100	800		3000	6,799	3	M
I6KLM100.900.3	100	900		3000	7,055	3	M
I6KLM100.1000.3	100	1000		3000	7,311	3	M

EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot I6SLOS60 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer I6PNP06 + rondkopbout I6RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.
 Doorlopende zijwandperforatie.
 De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.
 De sporten zijn alternerend geplaatst.

Gebeitst en gepassiveerd.