



# KDRKK3

## Klapdeksel rond, universeel



Inbouwkader + klapdeksel + kabeldoorvoer

Kleur: grijs RAL 7011/ zwart RAL 9011  
 Max. Belasting: 1500 N (klein oppervlak)  
 Max. Belasting: 2000 N (groot oppervlak)  
 Benutte toestand: IP 20  
 Onbenutte toestand: IP 30  
 Diepte-uitsparing: Min. 5 mm - Max. 12 mm  
 Dikte staalplaat: 3 mm

Stand. Uitv.

Polypropyleen

HD Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
- <b>KDRKK3.5-7011</b>		327		327	2,450	6	X	STK
- <b>KDRKK3.5-9011</b>		327		327	2,450	6	X	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 3 inbouwbekers.

Diepte-uitsparing is standaard 5 mm en aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHER3.2 en/of OHER3.5.

Vervang de klemmen van het klapdeksel met de bijgeleverde klemmen van de DOVG.

Klapdeksel is voorzien van 2 kabeldoorvoeropeningen met geïntegreerde openingshendel en 2 kabelbundelaars.  
 Klapdeksel hoeft niet geard te worden.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.