



KDVKK2

Klapdeksel rechthoekig, universeel



Inbouwkader + klapdeksel + kabeldoorvoer

Kleur: Grijs RAL 7011/ Zwart RAL 9011

Max. Belasting: 1500 N (klein oppervlak)

Max. Belasting: 2000 N (groot oppervlak)

Benutte toestand: IP 20

Onbenutte toestand: IP 30

Diepte-uitsparing: Min. 5 mm - Max. 12 mm

Dikte staalplaat: 3 mm

Stand. Uitv.

Polypropyleen

HD Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
- KDVKK2.5-7011		192		267	1,650	6	X	STK
- KDVKK2.5-9011		192		267	1,650	6	X	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 2 inbouwbekers.

Diepte-uitsparing is standaard 5 mm en aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEV2.2 en/of OHEV2.5.

Vervang de klemmen van het klapdeksel met de bijgeleverde klemmen van de DOVG.

Klapdeksel is voorzien van 1 kabeldoorvoeropening met geïntegreerde openingshendel en kabelbundelaar.

Klapdeksel hoeft niet geard te worden.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.