



KDRKK3

Klapdeksel rond, universeel



Inbouwkader + klapdeksel + kabeldoorvoer

Kleur: grijs RAL 7011/ zwart RAL 9011
 Max. Belasting: 1500 N (klein oppervlak)
 Max. Belasting: 2000 N (groot oppervlak)
 Benutte toestand: IP 20
 Onbenutte toestand: IP 30
 Diepte-uitsparing: Min. 5 mm - Max. 12 mm
 Dikte staalplaat: 3 mm

Stand. Uitv.

Polypropyleen

HD Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
- KDRKK3.5-7011		327		327	2,450	6	X	STK
- KDRKK3.5-9011		327		327	2,450	6	X	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 3 inbouwbekers.

Diepte-uitsparing is standaard 5 mm en aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHER3.2 en/of OHER3.5.

Kan d.m.v. voorgesmonteerde universele klemmen worden vastgezet in de verhoogde vloerpanelen.
 - Uitsparing in vloerpaneel diameter 330 mm (met een tolerantie van -1mm tot +2mm).
 - Klembereik tussen 25 en 50 mm

Klapdeksel is voorzien van 2 kabeldoorvoeropeningen met geïntegreerde openingshendel en 2 kabelbundelaars.
 Klapdeksel hoeft niet geaard te worden.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.