



KDRKK3

Klapdeksel rond, universeel



Inbouwkader + klapdeksel + kabeldoorvoer

Kleur: grijs RAL 7011/ zwart RAL 9011
 Max. Belasting: 1500 N (klein oppervlak)
 Max. Belasting: 2000 N (groot oppervlak)
 Benutte toestand: IP 20
 Onbenutte toestand: IP 30
 Diepte-uitsparing: Min. 5 mm - Max. 12 mm
 Dikte staalplaat: 3 mm

Stand. Uitv.

Polypropyleen

| HD Artikel | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Stock | Eenh. |
|------------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|-------|
| - KDRKK3.5-7011 | | 327 | | 327 | 2,450 | 6 | X | STK |
| - KDRKK3.5-9011 | | 327 | | 327 | 2,450 | 6 | X | STK |

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 3 inbouwbekers.

Diepte-uitsparing is standaard 5 mm en aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHER3.2 en/of OHER3.5.

Kan d.m.v. voorgesmonteerde universele klemmen worden vastgezet in de verhoogde vloerpanelen.
 - Uitsparing in vloerpaneel diameter 330 mm (met een tolerantie van -1mm tot +2mm).
 - Klembereik tussen 25 en 50 mm

Klapdeksel is voorzien van 2 kabeldoorvoeropeningen met geïntegreerde openingshendel en 2 kabelbunделаars.
 Klapdeksel hoeft niet geaard te worden.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.