



KDVIRK13

Klapdeksel vierkant, met rand



Inbouwkader met rand + tegelkader + inox kabeldoorvoer

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)

Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)

Benutte toestand: IP 20

Onbenutte toestand: IP 30

Diepte-uitsparing: Max. 26 mm

Stand. Uitv.

Inox 304

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
-	KDVIRK13		267		267	2,479	1		STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 3 inbouwbekers.

Diepte-uitsparing is aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEV3.2 en/of OHEV3.5

Kan d.m.v. voorgemonteerde universele klemmen worden vastgezet in de chape.

Klapdeksel is voorzien van 2 kabeldoorvoeropeningen met geïntegreerde openingshendel en 2 kabelbundelaars.

Klapdeksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader.

Zware belasting mits toevoegen van verstevigingskit KDVIZ3 en NEOT3.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.