


KDVIRK2

Klapdeksel rechthoekig, met rand



Inbouwkader met rand + tegelkader + kabeldoorvoer

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)
 Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)
 Benutte toestand: IP 20
 Onbenutte toestand: IP 30
 Diepte-uitsparing: Max. 26 mm

Stand. Uitv. Inox 304

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
-	KDVIRK2		192		267	2,125	1	X	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 2 inbouwbekers.

Diepte-uitsparing is aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEV2.2 en/of OHEV2.5

Kan d.m.v. voorgesmonteerde universele klemmen worden vastgezet in de chape.

Klapdeksel is voorzien van 1 kabeldoorvoeropening met geïntegreerde openingshendel en kabelbundelaar.

Klapdeksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader. Zware belasting mits toevoegen van verstevigingskit KDVIZ2 en NEOT2.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.

