


DRITWD3

Deksel rond, waterdichte kabeluitgang



Inbouwkader + tegelkader + waterdichte kabeldoorvoer + alu kader + tubus dekselsleutel

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)

Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)

Benutte toestand: IP 23

Onbenutte toestand: IP 53

Diepte-uitsparing: Max. 26 mm

Stand. Uitv.

Inox 304

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
-	DRITWD3		327		327	3,350	1	X	STK

Getest naar EN 50085-2-2.

Deksel voor 3 inbouwbekers.

Kan traploos worden genivelleerd d.m.v. 4 bouten op het meegeleverde alu-kader NEOT3.

Montage zonder scharnieren.

Deksel is voorzien van een waterdichte kabeldoorvoer en alu schroefdop. Dit kan worden uitgebreid met een kabeldoorvoertubus (KUWDT), waardoor het klapdeksel in benutte toestand de waterdichtheid garandeert.

Deksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader.

Ideaal voor ruimtes waar nat gereinigd wordt.

