

VGLO28

Verzonken vloergoot VGLO



Met 2 of 3 compartimenten.

Dikte deksel: 1,00 mm

Dikte bodemplaat: 1,00 mm

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Eenh. |
|---------------------|-----------|---------|---------|------------|---------|-------|-----|-------|
| VGLO28.170S1 | SZ | 28 | 170 | 0,90 | 3000 | 3,361 | 1 | M |
| VGLO28.170S2 | SZ | 28 | 170 | 0,90 | 3000 | 3,536 | 1 | M |
| VGLO28.250S1 | SZ | 28 | 250 | 0,90 | 3000 | 4,491 | 1 | M |
| VGLO28.250S2 | SZ | 28 | 250 | 0,90 | 3000 | 4,789 | 1 | M |
| VGLO28.350S1 | SZ | 28 | 350 | 0,90 | 3000 | 5,904 | 1 | M |
| VGLO28.350S2 | - | 28 | 350 | | 3000 | 6,362 | 201 | M |

Getest volgens EN 50085-2-2.

In totaal 16 voorgeboorde bevestigingspunten beschikbaar per lengte.

Geen supplementaire stukken nodig voor equipotentiaal verbinding.

Legende afwerking

- SZ = Sendzimir