

BDVKK2

Blindeksel rechthoekig, universeel




Kleur: grijs RAL 7011/ zwart RAL 9011
 Max. Belasting: 1500 N (klein oppervlak)
 Max. Belasting: 2000 N (groot oppervlak)
 Onbenutte toestand: IP 30
 Diepte-uitsparing: Min. 5 mm - Max. 12 mm
 Dikte staalplaat: 3 mm

| Artikel | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|
| BDVKK2.5-7011 | | 192 | | 267 | 1,750 | 6 | STK |
| BDVKK2.5-9011 | | 192 | | 267 | 1,750 | 6 | STK |

Getest naar EN 50085-2-2.



Diepte-uitsparing is standaard 5 mm en aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEVB2.2 en/of OHEVB2.5.



Kan d.m.v. voorgemonteerde universele klemmen worden vastgezet in de verhoogde vloerpanelen.

- Uitsparing in vloerpaneel 270x195 mm (met een tolerantie van -1mm tot +2mm).

- Klembereik tussen 25 en 45 mm

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.