



KDVIT3

Klapdeksel vierkant



Inbouwkader + tegelkader + inox kabeldoorvoer + alukader

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)

Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)

Benutte toestand: IP 20

Onbenutte toestand: IP 30

Diepte-uitsparing: Max. 26 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔↔ mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|---------------|---------|---------|------------|----------|--------|---|-------|
| KDVIT3 | | 267 | | 267 | 2,904 | 1 | STK |

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 3 inbouwbekers.

Diepte-uitsparing is aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEV3.2 en/of OHEV3.5.

Kan traploos worden genivelleerd d.m.v. 4 bouten op het meegeleverde alu-kader NEOT3.

Klapdeksel is voorzien van 2 kabeldoorvoeropeningen met geïntegreerde openingshendel en 2 kabelbundaars.

Klapdeksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader.

Zware belasting mits toevoegen van verstevigingskit KDVI33.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.