


# KLWX

## Kruisstuk voor KLW



Radius: 600 mm

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.

Mat. Opt. PE

Poedercoating

	200	300	400	500	600
A	1962	2062	2162	2262	2362

### Te bevestigen met:



Zelfborgende  
flensmoer (DIN  
6923)  
RM

Zelfborgende  
kraagbout (DIN  
603)  
RBK

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
-	<b>KLWX200</b>	200	208			21,636	1		STK
-	<b>KLWX300</b>	200	308			22,899	1		STK
-	<b>KLWX400</b>	200	408			24,036	1		STK
-	<b>KLWX500</b>	200	508			25,174	1		STK
-	<b>KLWX600</b>	200	608			28,401	1		STK
-	<b>ZMKLWX200</b>	200	208			21,636	1		STK
-	<b>ZMKLWX300</b>	200	308			22,899	1		STK
-	<b>ZMKLWX400</b>	200	408			24,036	1		STK
-	<b>ZMKLWX500</b>	200	508			25,174	1		STK
-	<b>ZMKLWX600</b>	200	608			28,401	1		STK

Minimum aantal bouten en moeren: 16 stuks. Kruisstukken met een breedte vanaf 900 en groter dienen on-site gemonteerd te worden doordat deze te groot zijn om te verschepen. Daarom worden deze geleverd inclusief bouten en moeren (M6) voor de assemblage van het kruisstuk.